



STÓŁ PODAJĄCY Z SYSTEMEM ZNAKOWANIA BCS-TMS

STANDARDOWE FUNKCJE

- Precyzyjny nadruk na osłonkach białkowych i naturalnych
- Spersonalizowana technologia etykietowania
- Uniwersalne i wydajne dzięki różnym opcjom dostosowania
- Kompatybilne z drukarkami różnych producentów
- Odporne na wilgoć i wahania temperatury
- Łatwa integracja z innymi systemami produkcyjnymi



KONTAKT & OBSŁUGA

Kontakt z naszym
zespołem sprzedaży:

T +48 61 833 50 65

M +48 690 001 474

sprzedaz@beck-clipsystems.pl

www.beck-clipsystems.com/pl

OPIS

To uniwersalne urządzenie dla przemysłu spożywczego zostało zaprojektowane jako wyposażenie końcowe linii produkcyjnej; umożliwia szybki i łatwy nadruk na osłonkach produktów. Nasz system znakowania BCS może być bezpośrednio podłączony do klipsownicy lub, w wersji wolnostojącej, może drukować osłonki z wielu linii produkcyjnych.

STÓŁ PODAJĄCY Z SYSTEMEM ZNAKOWANIA BCS-TMS

ZASTOSOWANIE

- Przemysł spożywczy (mleczarnie i przetwórstwo mięsa)

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga
689 -990	1050 mm	800 mm	90 kg
27.13 - 38.98"	41.34"	31.5"	198.42 lbs

Zasilanie

230V 50Hz or 120V 60Hz

Moc

0.6 kW

Regulowane boki

160 mm | 6.30" (pozycjonowanie produktu, maksymalna średnica obudowy)

Kąt nachylenia paska

0 – 10° regulowany

Ruch paska

0 – 55 m/min regulowane ustawienie

Pełna mobilność

4 obrotowe kółka z możliwością blokady

OBSŁUGA

- Jeśli maszyna została skonfigurowana jako system wraz z innymi urządzeniami, należy podłączyć wszystkie rury, przewody, złącza i zainstalować niezbędne elementy
- Następnie można włączyć maszynę za pomocą głównego wyłącznika
- Nacisnąć przycisk RESET, aby zwolnić zabezpieczenie przed niekontrolowanym uruchomieniem maszyny
- Ustawić parametry pracy maszyny na panelu sterowania i rozpocząć pracę
- Podać surowiec na taśmę i kontrolować pracę urządzenia - w razie potrzeby, dostosuj parametry pracy
- Po zakończeniu pracy zatrzymaj maszynę przyciskiem STOP, przepłucz układ wtryskowy czystą wodą, umyj i zdezynfekuj urządzenie
- W przypadku zagrożenia dla operatora lub otoczenia natychmiast naciśnij przycisk STOP/EMERGENCY

