



STÓŁ PODAJĄCY Z SYSTEMEM ZNAKOWANIA BCS-TMS

STANDARDOWE FUNKCJE

- Precyzyjny nadruk na osłonkach białkowych i naturalnych
- Spersonalizowana technologia etykietowania
- Uniwersalne i wydajne dzięki różnym opcjom dostosowania
- Kompatybilne z drukarkami różnych producentów
- Odporne na wilgoć i wahania temperatury
- Łatwa integracja z innymi systemami produkcyjnymi



KONTAKT & OBSŁUGA

Kontakt z naszym
zespołem sprzedaży:

T +48 61 833 50 65

M +48 690 001 721

M +48 690 001 474

sprzedaz@beck-clipsystems.pl

www.beck-clipsystems.com/pl

OPIS

To uniwersalne urządzenie dla przemysłu spożywczego zostało zaprojektowane jako wyposażenie końcowe linii produkcyjnej; umożliwia szybki i łatwy nadruk na osłonkach produktów. Nasz system znakowania BCS może być bezpośrednio podłączony do klipsownicy lub, w wersji wolnostojącej, może drukować osłonki z wielu linii produkcyjnych.

STÓŁ PODAJĄCY Z SYSTEMEM ZNAKOWANIA BCS-TMS

ZASTOSOWANIE

- Przemysł spożywczy (mleczarnie i przetwórstwo mięsa)

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wysokość	Szerokość	Długość	Waga
regulowany	800 mm	1050 mm	90 kg
regulowany	31.5"	41.34"	198.42 lbs

Zasilanie

230V 50Hz or 120V 60Hz

Moc

0.6 kW

Regulowane boki

160 mm | 6.30" (pozycjonowanie produktu, maksymalna średnica obudowy)

Kąt nachylenia paska

0 – 10° regulowany

Ruch paska

0 – 55 m/min regulowane ustawienie

Pełna mobilność

4 obrotowe kółka z możliwością blokady

OBSŁUGA

- Jeśli maszyna została skonfigurowana jako system wraz z innymi urządzeniami, należy podłączyć wszystkie rury, przewody, złącza i zainstalować niezbędne elementy, takie jak zsypy i spusty
- Następnie można włączyć maszynę za pomocą głównego wyłącznika
- Nacisnąć przycisk RESET, aby zwolnić zabezpieczenie przed niekontrolowanym uruchomieniem maszyny
- Ustawić parametry pracy maszyny na panelu sterowania i rozpocząć pracę
- Podać surowiec na taśmę i kontrolować pracę urządzenia - w razie potrzeby, dostosuj parametry pracy
- Po zakończeniu pracy zatrzymaj maszynę przyciskiem STOP, przepłucz układ wtryskowy czystą wodą, umyj i zdezynfekuj urządzenie
- W przypadku zagrożenia dla operatora lub otoczenia natychmiast naciśnij przycisk STOP/EMERGENCY

